

Caratteristiche delle autovetture ad uso scuola guida per disabili che possono essere concesse in comodato d'uso, esclusivamente alle autoscuole della provincia dell'Aquila:

- ✚ "autovettura di marca **FIAT, tipo PANDA, targata CR556RZ**, n° A008542AQ06 telaio ZFA16900000465446, kw 44, allestita per patologie cosiddette "stabilizzate" con i seguenti dispositivi: marca operativa duplicato 06/AQ/175117. Lunghezza 3.538 m. Larghezza 1.589 m. – Tipo di cambio: meccanico. Pneumatici: 155/80 R13 79T – 165/65 R14 79T. Veicolo multiadattato con doppi com. ad uso Scuola Guida. Consentito utilizzo veicolo da autoscuola per esercitazioni ed esami di guida di conducenti disabili. In caso di diverso utilizzo i doppi comandi dovranno essere resi inoperanti. M.O. 06AQ173435 del 10.11.05. Applicazione dispositivi Guidosimplex tipo 908 (spost. A sin. Com. accelerat.) 1094 TI (central. a raggi infr.) 902 EI (com. elettr. Freno staz.) codici adattamento 15.03-25.07-40.11-35.02-20.10 M.O. n. 06AQ175117 del 12.12.2005. Rispetta Direttiva CEE 2003/76/CE-B (Euro 4). Il veicolo è dotato di cambio con funzionamento sia manuale che automatico ed è privo del pedale della frizione. *Omero=E3*2001/116*0151* Il veicolo può essere dotato fin dall'origine di allestimento esterno di carrozzeria; può essere dotato fin dall'origine del gancio di traino, approvazione E13 00-1249; E11 00-4444 E11 00-4454. Qualunque installazione successiva comporta visita e prova. Massa a vuoto Kg. 0865.

- ✚ "autovettura di marca **FIAT, tipo PUNTO, targata CR557RZ**, n. a008543aq06, telaio ZFA18800004991478, kw 44, allestita per patologie cosiddette "stabilizzate" con i seguenti dispositivi: Marca operativa duplicato 06/AQ/178144; lunghezza 3.865 larghezza 1.660 m. Tipo cambio: meccanico. Pneumatici: 185/55 R15 82V – 165/70 R14 81T – 185/60 R14 82H. Applicazione doppi comandi ad uso Scuola Guida su veicolo multiadattato è consentito utilizzo ad autoscuola per esercitazioni ed esami di guida di conducenti disabili. In diverso utilizza i doppi comandi dovranno essere resi inoperanti. Applicazione dispositivi Guidosimplex tipo SG2055 (servofrizione el.), 90 SGV (accel. El. A cerch.), 907C (freno ser. RV man.) 908 (spost. A sin. Com. accel.), 1099PR (prol. Ped.). Codici adattam. 15.03-25.04-20.06-25.07-15.01-25.01-20.01. M.O. n. 06AQ178144 del 18.05.2006. -Rispetta la direttiva 2001/100/CE – B (euro 4). Omeur=E3=98/14=0048. Massa a vuoto = Kg. 0875; Il veicolo può essere dotato fin dall'origine di allestimento esterno di carrozzeria; può essere dotato fin dall'origine del gancio di traino, approvazione E11 00-4443; E13 00-1401. Qualunque installazione successiva comporta visita a prova.