Provincia dell'Aquila Prot.0020892-03/09/2023-p_aq-PG-0337-0009000200001-A 0032

Allegato B)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
IMPIANTO:
Dompé farmaceutici s.p.a.
Via Campo di Pile – L'Aquila

Data 20.02.2023 lì, L'Aquila
Allegato n° b) pag. 1/5

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m3/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m3 a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
E 4	Laboratorio di ricerca RILAO 040	4536	2	1	20	Vapori + Polveri classe II e III tab. A1 parte II All. 1	0,3171	1,44	10	0,63	FT+AD	
E 18	Orali solidi	7000	24	1	21	Polveri	0,2	1,4	13	0,4	FT	
E 18 A	Orali solidi	8500	24	1	20	Polveri SOV (classe IV e V)	0,42 10	3,6 85	14	0,5	FT	
E 18 B	Depolveratore	2000	24	1	21	Polveri	2	4	14	0,5	FT	
E 18 C	Depolveratore	2000	24	1	21	Polveri	2	4	12	0,3	FT	
E 19	Orali solidi	15000	24	1	50	Polveri	0,2	3	14,5	0,5	FT	

(*) C= Ciclone F.T.=Filtro a tessuto P.E.= Precipitatore elettrostatico
A.U.= Abbattitore a umido A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi A.S.=Assorbitore
A.D.= Adsorbitore P.T.= Postcombustore termico P.C.=Postcombustore catalitico

Timbro e firma del Gestore
Dompé Farmaceutici s.p.a
05/09/2023

Timbro e firma tecnico abilitato
SIMONE DI CIRCLANO

REGIONE ABRUZZO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
IMPIANTO:
Dompé farmaceutici s.p.a.
Via Campo di Pile – L'Aquila

Data 20.02.2023 lì, L'Aquila
Allegato n° b) pag. 2/5

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m3/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m3 a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (Kg/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro [m]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di Ossigeno %
E 28	Generatori di vapore	5340	4.8	1	130	(Funz. Gas Metano) NOx CO	<110 <100	<0,53 kg/h <0,53 kg/h	15,50	0,45	//	3
						(Funz. Gasolio) NOx CO	<200 <100	<1,06 kg/h <0,53 kg/h				
E 29	Generatori di vapore	5340	4.8	1	130	(Funz. Gas Metano) NOx CO	<100 <100	<0,53 kg/h <0,53 kg/h	15,50	0,45	//	3
						(Funz. Gasolio) NOx CO	<200 <100	<1,06 kg/h <0,53 kg/h				
E 30	Generatori di vapore	5340	4.8	1	130	NOx CO	<210 <100	<1,12kg/h <0,53 kg/h	15,50	0,45	//	3
E 33	Gruppo elettrogeno	21960	Occasionale; utilizzato solo in caso di emergenza			I valori di emissione non sono applicati ai gruppi elettrogeni di emergenza ai sensi del punto (3) della parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del D. Lgs. 152/2006			8.10	0,45	//	

(*) C= Ciclone F.T.=Filtro a tessuto P.E.= Precipitatore elettrostatico
A.U.= Abbattitore a umido A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi A.S.=Assorbitore
A.D.= Adsorbitore P.T.= Postcombustore termico P.C.=Postcombustore catalitico

Timbro e firma del Gestore
Dompé Farmaceutici S.p.a.
Alessio Cerulo
05/09/2023

Timbro e firma tecnico abilitato

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
IMPIANTO:
Dompé farmaceutici s.p.a.
Via Campo di Pile – L'Aquila

Data 20.02.2023 lì, L'Aquila
Allegato n° b) pag. 3/5

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m3/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m3 a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
E 46	Dispensing	1380	12	1	22	Polveri SOV (classe IV e V)	2 4,7	2,76 6,5	10,5	0,13 x 0,20	FT	
E 46B	Sala campionamento	1380	12	1	22	Polveri SOV (classe IV e V)	2 4,7	2,76 6,5	10,5	0,13 x 0,20	FT	
E 49	Granulatore V200	3000	16	1	50	Polveri	10	30	13	0,3	FT	

(*) C= Ciclone F.T.=Filtro a tessuto P.E.= Precipitatore elettrostatico
A.U.= Abbattitore a umido A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi A.S.=Assorbitore
A.D.= Adsorbitore P.T.= Postcombustore termico P.C.=Postcombustore catalitico

Timbro e firma del Gestore

Dompé Farmaceutici S.p.A.
Dr.ssa Maria Torella
05/09/2023

Timbro e firma tecnico abilitato

REGIONE ABRUZZO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
IMPIANTO:
Dompé farmaceutici s.p.a.
Via Campo di Pile – L'Aquila

Data 20.02.2023 lì, L'Aquila
Allegato n° b) pag. 4/5

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata *[m3/h a 0°C* e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	*Temp* [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m3 a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m]	Tipo di *impianto* di abbattimento (*)	*Tenore di* ossigeno
E 52	Granulatore V1000	11005	16	1	50	Polveri	9,8	100	16	0,5	FT	-
E 53	Dispensing	3812	24	1	20	Polveri SOV (classe IV e V)	0,95 22,3	3,6 85	16	0,35	FT	-
E 54	Sale campionamento	400	14	1	20	Polveri SOV (classe IV e V)	9,78 37,5	3,6 13,8	10	0,25x0,25	FT	-

(*) C= Ciclone F.T.=Filtro a tessuto P.E.= Precipitatore elettrostatico
A.U.= Abbattitore a umido A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi A.S.=Assorbitore
A.D.= Adsorbitore P.T.= Postcombustore termico P.C.=Postcombustore catalitico

Timbro e firma del Gestore
Dompé Farmaceutici s.p.a.
Dr. Luca Leonello
10/05/2023

Timbro e firma tecnico abilitato

REGIONE ABRUZZO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
IMPIANTO:
Dompé farmaceutici s.p.a.
Via Campo di Pile – L'Aquila

Data 20.02.2023 li, L'Aquila
Allegato n° b) pag. 5/5

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m3/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m3 a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
E 64	Dispensing	1016	24	1	20	Polveri SOV (classe IV e V)	3,54 83,6	3,6 85	16	0,2	FT	-
E 65	Sale campionamento	1016	14	1	20	Polveri SOV (classe IV e V)	3,54 13,6	3,6 13,8	16	0,2	FT	-
E 69	Gruppo elettrogeno	1200	Occasionale; utilizzato solo in caso di emergenza			I valori di emissione non sono applicati ai gruppi elettrogeni di emergenza ai sensi del punto (3) della parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del D. Lgs. 152/2006			5	0,43	//	-

ID	Provenienza	Portata [Nmc/h]	Ore annue [h]	Temperatura [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione [mg/Nm3]	Flusso di massa [g/h]	Altezza s.l.m.s. [m]	D [m]	O_2 rif.to
E70	Trigeneratore	15.640	8.500	115	CO	37,5	587	15,5	0,5	15%
					NOx	93,7	1.467			
					Polveri	50	782			

(*) C= Ciclone F.T.=Filtro a tessuto P.E.= Precipitatore elettrostatico
A.U.= Abbattitore a umido A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi A.S.=Assorbitore
A.D.= Adsorbitore P.T.= Postcombustore termico P.C.=Postcombustore catalitico

Dompé Farmaceutici s.r.a.
Timbro e firma del Gestore

05/03/2023

Timbro e firma tecnico abilitato

REGIONE ABRUZZO